

☐ **ご注文書**

☐ 御見積書

※コピーしてご使用下さい

貴社名		所属	
ご担当者名			
住所			
電話番号		FAX番号	
ご注文台数	台	納期	年 月 日

※次の事項をご記入の上、ご連絡下さい。□部はレ印をご記入願います。

☐ 乾式変圧器 ☐ アモルファス変圧器 ☐ モールド変圧器 ☐ 耐雷変圧器

●基本仕様1（各機種共通）

相数	周波数	容 量	一次電圧 (タップ ☐ 有 ☐ 無)	二次電圧 (タップ ☐ 有 ☐ 無)	三次電圧
ϕ	☐ 50Hz ☐ 60Hz ☐ 50/60Hz	kVA	V	V	V
結 線			特性値指定	励磁突入電流	その他 例) Kレート、損失値、%IZ 等
一次	二次	三次			
			☐ 有り ☐ 無し	倍以下	

●基本仕様2（耐雷変圧器のみ、ご指定下さい）

型 式	サージ移行率	インパルス耐電圧
☐ LCC — ☐ TRM — ☐ その他	dB	kV

●オプション品 ☐ 無し ☐ 有り

①ケース				備考	
ケース種類	ケースの塗色		ケーブルサイズ、入線方向等のご指定		
☐ 屋内タイプ(標準) ☐ 屋外タイプ ☐ その他	☐ マンセル5Y7／1半ツヤ(弊社標準色) ☐ その他マンセル() ☐ 色見本による(御支給品)		☐ 東洋電機標準 ☐ ご指定() ☐ その他		
②混触防止板		③車輪		④ダイヤル温度計	
☐ 専用端子出し(標準) ☐ 本体共通接地	☐	☐ 移動方向:前後(標準) ☐ 移動方向:左右	☐	☐ 警報接点付 + 最高温度指示針付	
⑤その他					
☐	☐ 防振ゴム (モールド変圧器のみ標準装備です) ☐ 充電部保護カバー (機種によって標準装備となっています。機種カタログにてご確認ください) ☐ MCCB、ELCB (ご指定型式: メーカー名 型式:) ※型式によっては保護協調(励磁電流突入倍率)により、変圧器の寸法特性が異なる場合がありますので、お問い合わせ下さい。 ☐ 予備銘板 (枚)				

●ご注文確認事項

納入仕様書部数	☐ 和文 ☐ 英文	部	引渡条件	☐ 当社工場	☐ トラック車上	☐ 持込荷降
試験成績表部数	☐ 和文 ☐ 英文	部	梱包方法	☐ 段ボール	☐ ビニールシート	☐ 木枠
納入先	☐ 貴社 ☐ ご指定先(ご指定住所：)					

●その他特記事項記入欄

FAX番号 東洋電機株式会社 変圧器事業部

☐ 東京03-6285-1014 ☐ 名古屋0568-35-0391 ☐ 大阪06-6221-5363